

PRODUKTDATABLAD

MORVAN

Slaget marktegel passar i såväl offentlig som privat miljö. Det har en rustik charm som ger en levande yta. Tack vare tjockleken är det mycket hållfast och anpassat för områden med biltrafik och även tyngre fordon. Morvan är sandad vilket gör ytan matt.


MORVAN	
Färg	Svartbrun
Typ	Slagen
Yta	Sandad
Fasning	Nej
Trafikklass	GC: Gång- & cykelväg TK1: Brandväg, torg-yta, gågata TK2: Gator/vägar, enstaka tunga fordon
Producent	Vandersanden

EN 1344	
Måttolerans	R1
Brotthållfasthet	T4
Frostbeständighet	FP100
Slitstyrka	A2
Halkmotstånd	U3
Syrabeständighet	Klass C


Format						
Format LxBxH	Trafikklass	st/m2	kg/st	st/pall	m2/pall	Övrigt
206x67x80 mm	2	68	2,3	792	11,6	Standard
206x51x80 mm	1	89	1,75	1056	11,9	Projekt*
245x80x60 mm	GC	50	2,5	720	14,4	Projekt*
245x60x80 mm	1	67	2,5	720	10,7	Projekt*

*Tillverkas på beställning till större projekt


Morvan




Blockförband



Fiskbensförband



Löpförband



info@baramineraler.se | www.baramineraler.se