



BARA LERA BYGG

En högkvalitativ platålera som används i lerbruk och lerputs för bland annat väggar, golv och kakelugnsrenovering. Bara Lera Bygg har marknadens högsta lerhalt.

Lerputs är ett hållbart, hälsosamt och estetiskt tilltalande alternativ för både nybyggnation och renovering, särskilt i eko-byggnader och naturliga inomhusmiljöer.

Råvara:

Lergranulat 0-1. Skånsk naturlig platålera.

Tillverkning:

Bara Lera tillverkas av Bara Mineraler. Leran krossas, värmebehandlas i ugn och siktas till fraktion 0-1 mm.

Användning:

Bara Lera Bygg används som bindemedel tillsammans med sand vid tillverkning av lerbruk/lerputs för kakelugsrenovering, väggar och golv.

Dosering:

Blandningsförhållande 1:3 – 1:4 beroende på sandkvalitet och användningsområde.

Emballage:

20 kg säck (48 per pall) och storsäck 1000kg, med eller utan pall.

Miljö:

Vid hantering rekommenderas andningsskydd med partikelfilter P3. Produkten uppfyller nationella miljömål och bryts lokalt med minsta möjliga miljöpåverkan och koldioxid utsläpp. Innehåller inga frätande ämnen, mer information i säkerhetsdatablad.

Förvaring:

Bara Lera Bygg förvaras torrt.

Fysikaliska egenskaper:

Fraktion	Lergranulat
Kornstorlek	0-1 mm
Bulkdensitet	1100-1350 kg/m ³

Kemisk mineralsammansättning:

Illit	35 %
Smektit och vermikulit	25 %
Kvarts	20 %
Feltspat	10 %
Kaolin	5 %
Glimmer och goethit	5 %